

# MySupervisor Mini

---

DFX estende la sua linea di PLC con l'introduzione della nuova serie **MySupervisor Mini**.

La serie Mini mantiene intatte tutte le caratteristiche salienti della famiglia MySupervisor, come la programmabilità con qualsiasi linguaggio, la connettività integrata e la modularità, e in più offre un ingombro ridotto di circa il 30% e costi ancora più contenuti.



La serie Mini, pur avendo i suoi propri moduli, offre una completa compatibilità e scambiabilità con i moduli della serie MySupervisor standard.

L'ingombro ridotto la rende particolarmente adatta per l'automazione in ambienti civili, dove ragioni di spazio e di estetica scoraggiano soluzioni ingombranti.

Anche il consumo è ridotto tanto che, in molti casi, l'alimentazione può essere fornita da un piccolo ed economico alimentatore da parete.

## MySupervisor Mini comprende:

- unità centrale basata su Raspberry zero w con processore a 1 Ghz, 0,5 GB RAM, connettività WiFi, una uscita analogica 0 – 10 volt o PWM 0 – 100%, una porta seriale RS232, un ingresso digitale optoisolato, una uscita digitale con relay, sistema operativo Linux Debian.
- modulo con 8 uscite con relay
- modulo con 8 ingressi analogici con portata 0 – 10 volt
- modulo con 8 uscite analogiche 0 – 10 volt
- modulo con 8 ingressi digitali optoisolati per contatti aperti/chiusi

Inoltre MySupervisor è compatibile con tutta la serie dei sensori e degli attuatori Minimum.

Per venire incontro agli sviluppatori di applicazioni, MySupervisor Mini è supportato da un'ampia libreria di esempi di utilizzo e di specifiche tecniche dettagliate. Inoltre dfx offre gratuitamente l'assistenza tecnica telefonica.

I data sheets dei moduli possono essere scaricati da <http://www.dfx.it/prodotti.html>

Per informazioni scrivere a [dfx@dfx.it](mailto:dfx@dfx.it) o chiamare il numero +39 333 7075929